



**SINOTRUK**

Respaldo  
**GILDEMEISTER**



FOTOGRAFIA CON OPCIONALES



**FN 6X4 340**



**Fortaleza**  
AUTOMOTORES

# EL CAMION N°1 EN CHINA, AHORA EN CHILE



## FN 6X4 340

<b>Cabina</b>	
Suspensión por resortes en 4 puntos, sin litera	
<b>Dimensiones (mm)</b>	
Distancia entre ejes	3.825 mm + 1.350 mm
Largo total	7.575 mm
Altura	3.025 mm
Voladizo posterior	900 mm
<b>Motor</b>	
Marca:	SINOTRUK
Modelo	WD615.95C Euro III
	Motor 4 tiempos enfriado por agua, turbo intercooler, culatas individuales
Potencia	340 Hp/ 1900 r.p.m
Torque	1400Nm / 1200 - 1500 r.p.m
N° Cilindros	6
Inyección	Common Rail
Cilindrada cc	9.726
Velocidad Máxima Km/h	80
<b>Transmisión</b>	
Modelo	HW19710T
N° de velocidades	10 adelante + 2 reversa
Relacion de Velocidades	
	1° 14.36      6° 3.28
	2° 10.66      7° 2.44
	3° 7.88        8° 1.80
	4° 5.82        9° 1.33
	5° 4.38        10° 1.00
	R: 14.01 / 3.20
<b>Embrague</b>	
Tipo	Monodisco seco de 430 mm.
Operación	Diafragma con espiral, accionado hidráulicamente, con asistencia neumática.
<b>Capacidades</b>	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	32.000 kg.
Tara	8.690 kg.
Capacidad de carga	23.310 kg.
Capacidad de carga eje delantero	7.000 kg.
Capacidad de carga ejes traseros	25.000 kg.
Capacidad de aceite	31 lts.
Capacidad estanque combustible	300 lts.

<b>Neumáticos</b>	
Tipo	12R 22,5
Llanta	8.25 x22,5
<b>Frenos</b>	
De servicio	Discos delanteros y tambor traseros
Accionamiento	Neumáticos de doble circuito
De estacionamiento	Maxi brake en ruedas traseras
De motor	EVB (a las válvulas) y al escape
<b>Eje Delantero</b>	
Modelo	Serie HF9 acodado
Suspensión	Ballesta con amortiguador
<b>Eje Trasero</b>	
Modelo	AC16
Suspensión	Trapezoidal con barra estabilizadora en segundo eje trasero
	Con bloqueo y traba de diferencial
Relación de reducción	5.45
<b>Dirección</b>	
Modelo	ZF8098
Tipo	Hidráulica
Reducción	22.2 - 26.2 :1
<b>Sistema eléctrico</b>	
Tensión nominal	24Volt
Baterías	2 baterías de 12 v 165 ah.
Arranque	24 v 7.5Kw
Alternador	28 v 1.540W
<b>Equipamiento (según versión)</b>	
Bocina de aire y eléctrica	
Parabrisas laminado	
Limpia parabrisas de 2 brazos 3 velocidades	
Volante ajustable	
Gancho tiro trasero	
Asiento chofer ajustable	
Aire acondicionado con climatizador	
Alzavidrios manuales	
Radio	
Filtro de aire con decantador de partículas	
Escotilla en techo de cabina	
Neblineros delanteros y traseros	
Velocidad crucero	

Garantía 1 año o 100.000 Kms.

[www.sinotruk.cl](http://www.sinotruk.cl)

Garantía 1 año o 100.000 Kms.



VISITE NUESTRA RED DE VENTA A LO LARGO DE TODO CHILE:

Zona Norte: Sucursal Iquique: Tel: (57) 413 315 / Sucursal Antofagasta: Tel: (55) 562 002 / Sucursal Calama: Tel: (55) 562 100 / Curifor Coquimbo: Tel: (51) 284 882 /  
Zona Centro: Sucursal Pudahuel II: Tel: 596 4700 / Sucursal Cerrillos: Tel: 596 5080 / Curifor Buin-Linderos: Tel: 821 5400 / Zona Sur: Curifor Curicó: Tel: (75) 384 000 /  
Curifor Talca: Tel: (71) 244 444 / Sucursal Concepción: Tel: (41) 240 4100 / Sucursal Temuco: Tel: (45) 941 090 / Sucursal Puerto Montt: Tel.: (65) 387 900

Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, este documento no debe considerarse como guía exacta de las especificaciones de un vehículo determinado. Diríjase a la red de venta autorizada donde le informarán sobre los equipamientos y especificaciones exactas del modelo que requiere. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones, precios, colores y equipamientos de sus vehículos sin previo aviso. Los colores de los modelos son sólo referenciales y estos pueden variar sin previo aviso.